

istilo za kam nite preproge

Navodila za uporabo



OPIS IZDELKA

Vuba Surface Cleaner je istilna raztopina, pripravljena za takojšnjo uporabo, zasnovana za učinkovito odstranjevanje umazanije, mahu, alg in plevela s površin sistema Vuba kamnita preproga. Izdelek je idealen za ohranjanje videza in podaljšanje življenjske dobe zunanjih površin, kot so dovozi, terase in poti.

U INKOVITO ODSTRANJUJE

- umazanijo in prah,
- mah,
- alge,
- plevel in druge organske rasti.

Izdelek povrne prvotni videz površine in jo pripravi na morebitni ponovni nanos zaščitnega premaza.



5L
istilo za kam nite preproge

PAKIRANJE	PORABA
5L	0,05–0,066 L/m ²
5L zadostuje za 75 - 100m ²	

* Poraba je odvisna od poroznosti površine in stopnje umazanije.

Benefits



Enostavna uporaba



Učinkovito uničuje trdovratno umazanijo, mah in alge



Brez redčenja



Pripravi površino pred ponovnim nanosom zaščitnega premaza.

NAVODILA ZA NANAŠANJE

1. PRIPRAVA:

Pred celotnim nanosom izdelek vedno testirajte na majhnem, manj vidnem mestu.

2. NANOS:

Izdelek uporabljajte nerazredčen. Nanesite ga z ročno tlačno pršilko ali zalivalko. Alternativno lahko istilo prelijete v široko vedro in ga nanesite neposredno s krtačo. Površino s sredstvom temeljito prepojte, da zagotovite prodor istila do korenin mahu in alg.

3. Pustite izdelek delovati 10–15 minut.

4. Trdovratne predele rahlo zdrgnite z metlo ali trdo krtačo.

5. Površino temeljito sperite s isto vodo.

6. Za najboljše rezultate po tretmaju površino operite z visokotlačnim istilnikom, da odstranite vse ostanke umazanije in istila.

7. Sušenje 24–48 ur pred nanosom zaščitnega premaza.

TEHNIČNE INFORMACIJE

Ključni podatki

Temperatura uporabe: 5–40 °C

Okoljski pogoji:

Uporaba v močnem vetru ni priporočljiva. Površina mora biti brez smeti in ovir.

Nanos:

V kolikor so madeži po prvem nanosu še vedno vidni. Lahko naslednji nananesete istilo ponovno na sprano in posušeno površino.

Čas delovanja:

Izdelka ne pustite na površini dlje kot 15 minut.

Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, stran od neposredne sonne svetlobe.

Rok uporabe:

12 mesecev od datuma izdelave ob pravilnem skladiščenju.

